bergauf

BETON KONTAKT

ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ (АДГЕЗИОННАЯ) АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

14кг
(до 70м²)

ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ В ПАРЕ С...



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для обработки гладких слабо впитывающих оснований из бетона и железобетона, пазогребневых плит и цементных штукатурок перед нанесением гипсовых штукатурок и шпатлевок, а также плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать перед нанесением	
Гипсовой штукатурки	■
Гипсовой шпатлевки толщиной от 3 мм	■
Плиточных клеев класса С1 и выше	■
Тип основания	
Бетон, железобетон	■
Цементные штукатурки	■
Пазогребневая плита	■
Старая керамическая плитка	■
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	■
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	■
Наружные работы	■
Способ нанесения	
Ручной	■
Машинный	☒

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Розовый
Вяжущее	Акриловые полимеры
Характеристики применения	
Расход[1] на 1 м²	200-300 г
Высыхание[2]	5-6 часов
Адгезия	Не менее 1,5 МПа
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25 °С

[1] Указан нормативный расход для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, используемыми инструментами, а также другими факторами, за которые производитель ответственности не несет.

[2] При нормальных условиях (температура окружающей среды 20 °С, влажность 60%).

СОСТАВ

Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и кварцевого наполнителя различной фракции.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Очистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию к основанию. Исключить применение на основаниях подверженных увлажнению, намоканию или конденсированию влаги.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку не разбавляя наносят при помощи кисти или коротковорсного валика. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже минус 40 °С . Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

ТУ 2316-002-71576152-2014
Главный технолог
Продукт соответствует требованиям СТБ 1263-2001

Грунтовка П1ВН ПС «Bergauf Beton Kontakt Сцепляющая (адгезионная) акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ» СТБ 1263-2001.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р-н, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2-я Промышленная зона, зд. 15.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, зд. 2, стр. 1.
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.
Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей, на территории Республики Беларусь: ООО «Торговый дом Бергауф», Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 58.
Есть вопросы? Мы проконсультируем! Звоните! В России: 8-800-200-0989 (звонок бесплатный).
Для звонков из других стран: 8-10-800- 2000 0989 (звонок бесплатный).
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

Ақрилді тегістеуіш (жабысқақ) Beton Kontakt
Қолдану саласы. Қолданар алдында қолданыңыз: сылақ, керамикалық плитка; сәндік сылақ.
Негіз түрі: Бетон, газдалған бетон; темірбетон; сылақ, бітеуіш (цемент); гипс картон; майлы немесе пентафталдық бояумен боялған бет; ескі керамикалық плитка. Жұмыс саласы: Ылғалдылығы қалыпты Үй-жайлар; ылғалдылығы жоғары Үй-жайлар; сыртқы жұмыстар. Қолдану әдісі: қолмен. Техникалық сипаттамалары: өнімнің сипаттамалары: Түсі; Күлгін; тұтқыр; акрил полимерлері; қолдану сипаттамалары: құрғақ заттың шығыны 1 м² қабат кезінде 1 мм: ~ 200-300 г, кептіру қалыпты қатайту жағдайында (қоршаған ортаның температурасы 20 °С, ылғал-дылығы 60%): 5-6 сағат, жұмыстарды жүргізу температурасы негіздері: + 5 °С-ден +25 °С дейін. Құрамы: акрил полимерлері мен әртүрлі фракциялардағы кварц толтырғыштарының сулы дисперсиясы. Қауіпсіздік: өрт қауіпті емес және улы емес. Қолданғаннан кейін өнімді сумен шайыңыз.
Сақтау: тығыз жабық ыдыста +5 °С - тан +30 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. Кепілді сақтау мерзімі - 18 ай.
Өнім "Бергауф құрылыс технологиялары «ЖШҚ тапсырысы бойынша өндірілді»
Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкман көшесі, 75
тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

Beton Kontakt Bonding (Adhesive)
Acrylic Primer For Exterior And Interior Works.
To be used prior to application of: Plaster, Ceramic tiles, Decorative plaster. Surface type: Concrete, AAC, Reinforced concrete Plaster, putty, Plasterboard, Surface painted with oil or pentaphthalic paint, Old ceramic tiles.
Area of application: Premises with normal humidity, Premises with high humidity (bathroom), Exterior works. Method of application: Manual. Product specifications: Colour - Pink, Binder - Acrylic polymers. Application specifications: Consumption per 1 m²-200–300 g, Drying 5–6 hours, Surface working temperature-From +5 to +25°C. Composition: Water dispersion of styrene acrylic polymers with various additives and quartz filler with various grain sizes. Safety Precautions: Work should be carried out using hand and eye protective equipment. The primer is fire- and explosion-safe and is not toxic. Wash the tool with water after use. Storage: The primer should be stored in the sealed manufacturer's packaging, in a sheltered storage, to shield from direct sunlight, at a temperature of +5 to +30°C. The product may be frozen 5 times for a total duration of not more than two weeks at a temperature not lower than minus 40 degrees. The guaranteed storage life is 18 months.
Products made by order of LLC «Bergauf Construction technologies», ul. Sheinkman Street, 75, Yekaterinburg, Russian Federation, 620014
Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99);
Email address: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

V4

Дата изготовления:

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Добровольная сертификация

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

4 607151 081368