ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

HYDROLENTA

ВОДА ПОД КОНТРОЛЕМ!

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- **ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ**
- **ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ**
- **МОРОЗОСТОЙКАЯ**
- **ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ**
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**
- **ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ – 40 °С ДО +90 °С**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания		
Кирпичная кладка		■
Бетон и железобетон		■
Стяжка		■
Цементная и цементно–известковая штукатурка		■
Сфера работ		
Помещения с нормальной влажностью		■
Помещения с повышенной влажностью (ванная, кухня, цех)		■
Бассейн		■
Подвалы		■
Наружные работы	фасад	■
	цоколь	■
	лоджия	■
Сфера работ		
Стена		■
Пол		■
Потолок		■
Способ нанесения		
Ручной		■

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Характеристики применения	
Общая ширина ленты	120 мм
Ширина изоляционного слоя ленты	70 мм
Толщина ленты	~ 0,5 мм
Общий вес	
Длина рулона	10 п.м.
Характеристики эксплуатации	
Выдерживает давление воды	2,5 Бар (2,5 атм.)
Поперечное напряжение до разрыва	100%
Термостойкость	–40 °С до +90 °С

СОСТАВ

Термопластичный эластомер, сетчатый трикотаж из полиэстера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания под укладку Гидроизоляционной ленты Bergauf HYDROLENTA должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и жировых пятен, остатков краски, а также от всех других слабо прилегающих слоев.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

– Открыть коробку
– Развернуть ленту и отрезать на требуемую длину.

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Уложите гидроизоляционную ленту вдоль стыка/угла на свеженанесенный слой гидроизоляции обмазочного типа Bergauf HYDROSTOP. Зона нанесения гидроизоляционного раствора должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина наклеиваемой ленты.

Гидроизоляционная лента укладывается основанием из сетки вниз таким образом, чтобы она полностью закрывала шов (стык).

Вдавите гидроизоляционную ленту Bergauf HYDROLENTA гладким металлическим/пластиковым шпателем или валиком, чтобы удалить все воздушные «пузыри». В деформационных швах гидроизоляционную ленту Bergauf HYDROLENTA необходимо укладывать в форме петли «омега».

Следующий слой гидроизоляции обмазочного типа Bergauf HYDROSTOP наносят поверх перфорированной краевой части ленты с небольшим заходом на эластомер так, чтобы его средняя часть оставалась непокрытой, при этом предыдущий гидроизоляционный слой должен быть затвердевшим, но еще влажным. Слой гидроизоляции Bergauf HYDROSTOP поверх ленты рекомендуется наносить в 2 слоя толщиной 1 мм каждый. Второй слой Bergauf HYDROSTOP необходимо наносить на частично высохший первый слой, не ранее, чем через 2 часа после нанесения первого.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. Материал безопасен, не требует особых условий утилизации.

ХРАНЕНИЕ

В сухом помещении в заводской упаковке при комнатной температуре.

Гарантия на качество материала 5 лет при условии использования в течение 24 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в систему с продуктом.

Адрес: Производитель ООО «ЕгерРус» (РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, оф. 235 по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии» (РФ Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75), post@bergauf.ru, +7(343) 278–52–94
Номер партии указан на крышке коробки.
Соответствует ЗЗ №6875 от 13.02.2012г.

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Сертификат соответствия Системы Единого Пространства РОССИЯ

HYDROLENTA ГИДРООҚШАУЛАНДЫРЫЛҒАН ТАСПА. 10 к. м.

Қолдану саласы. Негізгемелің типі: Кірпіштің қалау; Бетон және темірбетон; Тұтастырылыс; Цементті және цементті-әбісті сылау; Цементті сылақ; М Ылғалдылығы қалыпты орынжайлар; Ылғалдылығы жоғары орынжайлар (ванна бөлмесі, асүй, цех); Жертөлелер; Сыртқы жұмыстар; Жұмыстар саласы: Қабырға; Еден; Төбе; Қоптеме. Техникалық сипаттамалары. Өнімнің сипаттамалары: Түсі- Көк-сұр. Қолдану сипаттамалары: Таспаның жалпы ені-120 мм; Таспаның оқшаулағыш қабатының ені-70 мм; Таспаның қалыңдығы– ~0,5 мм; Жалпы салмағы– ~29 к. М. Орам ұзындығы–10 к. М. Пайдалану сипаттамалары: Су қысымын кетеруді-2,5 Бар (2,5 атм.); Жарылуға дейінгі кездеме, көлденеңінен-100%; Қызуға төзімділігі—40 °С тан +90 °С-ға дейін. ҚҰРАМЫ: Термопластикалық эластомер, полиэстерден жасалған торлы трикотаж. ГИДРООҚШАУЛАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ Гидрооқшаулағандырылған таспаны Bergauf HYDROSTOP түрлем сылаған гидрооқшаулағыш жағасарларбұрышын жағалай жаға жағылған қабатқа жапсырыңыз. Гидрооқшаулағандырылған ертіндіні жағатын зумақ тастағжеңдеңетін өнімен бірнеше сантиметрге артық болуы тиіс. Гидрооқшаулағандырылған таспа тордан жасалған негізбен төменгі қарай, жіңті (жапсарды) толығымен жабатындай етіп жапсырыңыз. Бұрыш аумағындағідей және ұшін тегіс, металлопластикалық қалақшамен немесе бітікшемен Bergauf HYDROLENTA гидрооқшаулағандырылған таспаны басыңыз. Bergauf HYDROLENTA гидрооқшаулағандырылған таспаның ,пішіні өзгерту жағдайларында өлшектерді пішінедегі компанық жатқыз қажет. Гидрооқшаулағандырылған Bergauf HYDROSTOP түрлем сылағанан кейінгі қабатын таспаның тесілген шеті бөліктері үстіне оның орта белігі ашық болып қалатындай етіп, эластомерді ағзана кіргізіп жапсырыз, сейтіп алдағы гидрооқшайланған қабат қатайған, бірақ әлі де дымқыл болуы тиіс. Bergauf HYDROSTOP гидрооқшаулағыш қабатын таспаның үстіне әрқайсысы 1 мм болатын 2 қабатпен жағу ұсынылады. Bergauf HYDROSTOP өзінің қабатын ішінара кепкен бірінші қабатқа, бірінші қабат жағылғаннан кейін 2 сағаттан ерте болмайтын мерзім ішінде жағу керек. ҚАЙТІСІДІК ТЕХНИКАСЫ Материалдың кезге және тынық алу жолына тиіп кетуіне жол берменеу. Материал зауытсіз, қалпында бетіне температуралық сақтаныз. Материал сапасына кепілдік дайындалған күннен бастап 24 ай ішінде пайдалану шартымен 5 жыл. Кепілдік сақтау мерзімі — дайындалған күннен бастап 24 ай, ьн талап етпейді. Өндіруші ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген / өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75.

Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru; www.bergauf.ru

4 607151 082839