UNI PASTA

ВЛАГОСТОЙКАЯ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

– супербелая
– суперпластичная
– трещиностойкая
– идеально гладкая поверхность под покраску, обои и декоративные штукатурки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ		
Кирпичная кладка		✕
Бетон, железобетон[1]		▰
Ячеистый бетон		✕
Цементная, цементно–известковая штукатурка		■
Гипсовая штукатурка		■
Гипсокартон		■
ГКЛ–ШВЫ[2]		■
СФЕРА РАБОТ		
Внутренние работы	Нормальная влажность	■
	Повышенная влажность	■
Наружные работы	Фасад	✕
	Цоколь	✕
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ		
Под керамическую плитку		✕
Под декоративную штукатурку с фракцией >1 мм[3]		■
Под декоративную штукатурку с фракцией <1 мм[3]		■
Под текстурные обои		■
Под тонкие обои		■
Под покраску		■
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		
Ручной		■
Машинный		✕

▰ Нанесение шпаклевки на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия будут использованы обои. Шпаклевку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.

✕ Применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

[1] Перед нанесением шпаклевки проверить бетон: поверхность, подготовленная к шпатлеванию, должна быть гладкой, без выбоин, кратеров, наплывов, без масляных пятен и грязи. Железобетон должен быть без повреждений, арматура не должна выступать на поверхность.
Подготовленное основание должно быть обязательно обработано грунтовкой Bergauf PRIMAGRUNT или Bergauf TIEFGRUNT. После нанесения грунтовки основанию необходимо дать высохнуть в течение не менее чем 4 часов.

[2] Применяется для отделки завершенных стыков гипсовых плит с утопленной кромкой и углов при помощи аксессуаров на бумажной основе.

[3] Кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Белый
Вяжущее	Стирол–акрил
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход на 1 м^2	~1,0 кг
Минимальная толщина нанесения	0,1 мм
Максимальная толщина нанесения	2 мм
Шлифовка[4] после нанесения допускается через	4 часа
Проведение работ при температуре основания	от +10 до +25°С

[4] При нормальных условиях твердения (температура окружающей среды – 20°С, влажность – 60%).

Bergauf UNI PASTA – готовая к применению полимерная шпатлевка. Предназначена для финишного шпатлевания и подготовки высококачественной поверхности под покраску, обои и декоративные покрытия. Также применяется для отделки завершенных стыков гипсовых плит с утопленной кромкой и углов при помощи аксессуаров на бумажной основе.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол–акрилового сополимера, минеральные наполнители, целевые добавки, вода.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Очистить поверхность от пыли, грязи и всего, что может ухудшить адгезию к основанию.
2. Впитывающие основания перед шпатлеванием предварительно обработать укрепляющей или проникающей грунтовкой Bergauf (PRIMAGRUNT ИЛИ TIEFGRUNT – в зависимости от типа основания).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Основание должно соответствовать СП 71.13330.2017

1. Рекомендуется перемешать шпатлевку перед использованием.
2. Наносить металлическим шпателем на сухие и чистые поверхности ровным слоем толщиной не более 2 мм за один проход. При необходимости операцию повторить после просушки предыдущего слоя.
3. Шлифовать в сухом состоянии. После шлифования удалить пыль. Качество поверхности после шлифовки зависит от выбора и качества шлифовального материала. Шлифовать поверхность необходимо перед полным затвердением пасты.

ВНИМАНИЕ! Применять при температуре обрабатываемой поверхности от +10 до +25 °С и влажности не более 60%. В зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины слоя время высыхания составляет от 3 до 24 часов. Финишную окраску производить через 1 сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания в глаза промойте водой не позднее чем через 15 минут после попадания. При попадании паров материала в дыхательные пути выйдите на свежий воздух и постарайтесь пить как можно больше воды. При работе используйте перчатки и предохраняющие очки.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5, но не более +30 °С. Следует предохранять ведро со шпатлевкой от чрезмерного нагрева и хранения под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от дня изготовления при условии сохранения целостности заводской упаковки. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40 °С.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Главный технолог
ТУ 5772-001-71576152-2016
Дата изготовления: см. на упаковке

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская обл., Новосибирский р–н, пос. Марусино, Промышленная зона 15.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, vsepretenziitut@bergauf.ru , +7(343)278–52–94.
Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8–800–200–0989, market@bergauf.ru
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Добровольная сертификация

Официальный партнер Специальная Олимпиада РОССИИ Свердловская область

UNI PASTA Ready-mix waterproof finishing polymer putty
Use before applying: concrete, reinforced concrete1, cement, cement-lime plaster, Gypsum plaster, Gypsum board, Gypsum board seams. Area of application: interior works at normal humidity high humidity. Surface quality: for decorative plaster with grain size > 1 mm^3, for decorative plaster with grain size < 1 mm^3, for textured wallpapers, for thin wallpapers, for painting. Surface quality: manual. Specifications: color — white; binder — styrene-acrylic; consumption per 1 m^2 — ~1,0 kg; vinimum layer thickness — 0,1 mm; vaximum layer thickness — 2 mm; polishing4 after application allowed after 4 hours; operating temperature of base from +10 to +25 °C.
Composition: water dispersion of styrene acrylic copolymer, mineral fillers, target additives, water. Working procedure: the base shall comply with SP 71.13330.2017
1. Mix the putty before using.
2. Use metal spatula to apply in one pass an even layer not more than 2 mm thick onto dry and clean surface. If necessary, repeat the operation after drying the previous layer.
3. Polish when becomes dry. After polishing, remove the dust. The surface quality after polishing depends on the choice and quality of the polisher. Polish the surface before complete hardening of the paste. Safety precautions: avoid contact with eyes and respiratory tract. In case of contact with open skin areas, rinse with warm water and soap. In case of contact with eyes, rinse with water no later than 15 minutes after contact.
If material vapours are inhaled, go outside to breath fresh air and try to drink as much water as possible. Use gloves and safety glasses when working.
Products manufactured by order of LLC Bergauf Construction Technologies 75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99). E-mail: post@bergauf.ru, www.bergauf.ru

UNI PASTA Ылғалға төзімді дайын полимерлі мәрелік тегістеиш
Жағу алдында пайдаланыңыз: бетон, темірбетон1, цементтік, цементті-әкті сылақ,Гипстік сылақ, Гипсті картон, ГКТ-ЖІГ2.Жұмыстар саласы: ішкі жұмыстар (қалыпты ылғалдылық жоғары ылғалдылық). Беткі қабаттың сапасы: фракциясы > 1 мм^3 болатын сәндік сылақтың астына,фракциясы < 1 мм^3 болатын сәндік сылақтың астына,текстуралық тұсқағаздың астына, жіңішке тұсқағаздың астына арналған, бояудың астына арналған. Беткі қабаттың сапасы: қолмен Техникалық сипаттамалары: түсі — ақ; тұтқыр — стирол-акрил; 1 м^2-ге жұмсалуы — ~1,0 кг; жағудың минималды қалыңдығы — 0,1 мм; жағудың максималды қалыңдығы — 2 мм; жақынған кейін 4 сағат өткен соң тегістеуге4 болады; негізгеменің температурасы +10°С бастап +25 °С дейін болған кезде жұмыстарды жүргізу. Құрамы: стирол-акриддік сополимердің су дисперсиясы, минералдық толықтырғыштар, мақсатты қоспалар, су. Жұмыс тәртібі: негіз ҚЕ 71.13330.2017 талаптарына сәйкес келуі керек 1. Тегістегішті қолданар алдында араластырып алу қажет. 2. Металл қалақпен құрғақ және таза беткі қабаттарға бір жаққандағы қалыңдығы 2 мм-ден аспайтын бірдей қабатпен жағыңыз. Қажет болса, алдыңғы қабат кепкеннен кейін операцияны қайталаңыз. 3. Құрғақ күйінде тегістеңіз. Тегістегеннен кейін шаңтозаңды кетіріңіз. Тегістегеннен кейінгі беткі қабаттың сапасы тегістегіш материалды таңдауға және оның сапасына байланысты. Беткі қабатты, паста толығымен қатқанға дейін тегістеп алу керек. Қауіпсіздік техникасы: материалдың көзге және тыныс алу жолына түсіп кетуіне жол бермеңіз. Терінің ашық бөліктеріне тиіп кеткен кезде жылы сумен сабындап жуыңыз. Кезге тиіп кеткен кезде, тиіп кеткеннен кейін 15 минуттан кешіктірмей сумен жуыңыз. Материалдың булары тыныс алу жолдарына тиіп кеткен кезде таза ауаға шығыңыз және көбірек су ішуге тырысыңыз. Жұмыс істеген кезде қолғаптар киіңіз және сақтандырғыш көзілдірік тағыңыз.
Өнім "Бергауф құрылыс технологиялары" ЖШҚ тапсырысы бойынша өндірілді»Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкман көшесі, 75; Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru, www.bergauf.ru

5,25 кг