НАЗНАЧЕНИЕ. Колерование красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, штукатурок и затирок на водной, масляной и других органических основах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Поверхность должна быть сухой, чистой и подготовленной к окраске в соответствии с инструкцией изготовителя колеруемого материала.

ПРИМЕНЕНИЕ. Работать при температуре не ниже +5 °С.

1. Перед применением пасту колеровочную тщательно взболтать в течение 10-15 сек.

2. Для получения равномерно окрашенного лакокрасочного материала (ЛКМ) необходимую порцию пасты добавить к небольшому количеству ЛКМ и тщательно перемешать, затем полученную смесь при постоянном перемешивании ввести в остальную часть ЛКМ и вновь перемешать до получения однородной по цвету массы. **3.** Пасты колеровочные универсальные вводят в готовые к применению ЛКМ, в том числе в базовые краски (база универсальная, база А) в количестве, не превышающем 5% от массы ЛКМ и в базовые (база С) – не более 10%. **4.** При колеровании материалов предварительно необходимо сделать пробный выкрас для согласования цвета. Оттенок заколерованного материала может меняться в зависимости от качества и типа используемого материала (эмаль, масляная краска, водно-дисперсионная краска, лак и т.д.). **5.** При окрашивании большой площади поверхности необходимо заколеровать все требуемое количество ЛКМ в полном объеме для исключения разноотеночности. **6.** Сразу после работы инструменты и тару очистить водой. Цветовая шкала на этикетке указана для использования с колером продукта «Praktik краска фасадная». Для других материалов оттенки и концентрация могут отличаться (подробнее в колерных картах).

Не использовать как самостоятельно красящее средство.

СОСТАВ. Пигмент, многоатомный спирт, специальные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Паста колеровочная пожаровзрывобезопасна и нетоксична. Для защиты кожи рук использовать перчатки, изготовленные из полимерных материалов (резиновые, латексные, полиэтиленовые).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Пасту хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°С в месте, недоступном детям. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Пасты разрешается транспортировать в упаковке изготовителя всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и пр.) при температуре от -50 до +50°С. **Выдерживает 5 циклов замораживания.** В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

KZ

Аты - Bergauf әмбебап колерлік пастасы. Кепілдік сақтау мерзімі - дайындалған күннен бастап 36 ай. Өнім ТШ 2316-001-49630959-02 талаптарына сәйкес келеді. Өнім «Бергауф Строительные Технологии» ЖШҚ тапсырысы бойынша дайындалды. Дайындаушы: «Новый дом» ЖШҚ, Ресей, Ижевск қ-сы, Салютовская к-сі, 31, тел. 8 (3412) 46-47-00. Сапа жөніндегі барлық наразылықтарды «Бергауф Строительные Технологии» ЖШҚ мекенжайына: Ресей, Свердловск облысы, Екатеринбург қ., Шейнкман көш., 75-үй жіберіңіз. service@bergauf.ru, +7 343-278-52-94.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Изготовитель: ООО «Новый дом», Россия, г. Ижевск, ул. Салютовская, 31, тел. 8 (3412) 46-47-00.

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:

ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл.,

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.





Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

V1

ОБЪЁМ - 0,1 Л

ТУ 2316-001-49630959-02