bergauf TIEFGRUNT COLOR

ГРУНТОВКА

✦ для наружных и внутренних работ

Глубокого проникновения
с цветовым индикатором нанесения

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- визуальный контроль нанесения
- укрепление основания
- снижение расхода финишных материалов
- улучшенная всесезонная формула

5 , 10 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать перед нанесением	
Штукатурка, декоративная штукатурка, шпаклевка	
Наливной пол, стяжка	
Керамическая плитка, искусственный камень	
Обои	
Краска	
Система утепления фасадов	
Тип основания	
Бетон, газобетон	
Штукатурка	
Гипсокартон	
Кирпич	
Дерево, ДСП	
Старое мелящее	
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Внешний вид в таре	Непрозрачная жидкость светло-розового цвета
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
МДНВ	Не менее 7%
Характеристики применения	
Расход на 1 м^2 при однослойном нанесении	100 – 200 г
Нанесение второго слоя через	1 час
Проведение работ	От +5 °С до +35 °С
Окончательные характеристики	
Температура эксплуатации	От -40 °С до +50 °С

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.
Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, на крытом складе для исключения попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +35°С. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40 °С общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р-н, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2-я Промышленная зона, зд. 15.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, зд. 2, стр. 1.

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.
Требуется консультация по работе со смесями?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

ТУ 2316-002-71576152-2014
Главный технолог

Добровольная сертификация

Дата изготовления указана на упаковке

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Tiefgrunt color. Терең сіңіргіш тегістеу құрамы. Түрлі қосымша заттар қосылған синтетикалық акрил полимерлерінің су дисперсиясы. Негізді дайындау бетті шаң мен кірден, қабыршақталған ескі жабындар мен май дақтарынан, ягни материалдың негізге адгезиясын нашарлататын барлық заттардан тазартыңыз. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ. Матаны сұйылтпай, щеткамен, роликпен немесе шашыратқышпен 1-2 қабатта +5 °С төмен емес температурада жағыңыз. Матраста ұшпа органикалық ерітінділер жоқ, улы емес және өрт пен жарылыс қаупі жоқ. Қолданғаннан кейін өнімді сумен шайыңыз. Сақтау тығыз жабық ыдыста +5 °С төмен емес температурада сақталады, кепілдік сақтау мерзімі - 18 ай. Өнімдер "Бергауф құрылыс технологиялары" ЖШҚ тапсырысы бойынша Свердловск облысы, Екатеринбург қ., Шейнкман к-сі, 75 Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

TIEFGRUNT COLOR DEEP PENETRATING PRIMER FOR INDOOR AND OUTDOOR WORK. COMPOSITION: Styrene acrylic dispersion with various additives. SURFACE PREPARATION Clean the surface from dirt and dust, peeling old coatings and oil stains, i.e. anything that can impair the adhesion of the material to the surface. HOW TO WORK: Undiluted primer is applied with a brush, roller or spray in 1-2 layers at a temperature not lower than +5 °C. PRECAUTIONS The work should be carried out using hand and eye protection. The primer does not contain volatile organic solvents, is non-toxic and fireproof. After use, rinse the tool with water. Store in tightly closed containers at temperatures from +5 °C to +30 °C. The product can be frozen 5 times at a temperature not lower than -40 °C for a total duration of no more than 2 weeks. The guaranteed shelf life is 18 months. Products made by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 75 Sheinkman str., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); Email address: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

V3