Bergauf Techno Primer

Акриловый грунт глубокого проникновения под финишную отделку



Упаковка 10 л

Назначение и основные свойства:

Высококачественный грунт для внутренних и наружных работ.
Предназначен для обеспыливания и подготовки основания к последующей финишной отделке (шпатлевание, покраска, наклеивание обоев, укладка напольных покрытий).
Укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность основания. Увеличивает адгезию и уменьшает расход краски до 15%. Защищает от плесени и грибка.

Область применения:

Применяется для обработки бетонных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных поверхностей, древесностружечных
и древесноволокнистых материалов.
Грунт можно использовать в помещениях
с нормальной и повышенной влажностью.

Технические характеристики

Цвет пленки	бесцветный
Внешний вид в таре	Непрозрачная белая жидкость
Расход[1]	8-10 м²/л
Плотность	около 1,0 кг/л
МДНВ	не менее 5%
Состав	Полимерная водная дисперсия, функциональные добавки, вода, биоциды
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания[2]	2 часа
Температура основания при применении	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от –50 °С до +70°С
Температура транспортировки	от +5 °С до +35 °С
Срок годности	24 месяца

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.
[2] - при t (+20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Подготовка основания

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, меловые и известковые побелки, пыль и другие загрязнения.
При необходимости, зашпатлевать неровности поверхности, после чего отшлифовать высохшую поверхность.

Порядок работы

1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура основания для выполнения работ от +5°С, температура в помещении при нанесении краски от +5°С до +35°С, относительная влажность воздуха ниже 80%.
2. Перед употреблением перемешать до однородного состояния, не разбавлять.
3. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность валиком, кистью или распылителем (сопло 0,28 мм, давление не более 150-170 бар).
4. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать дважды.
5. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше, чем через 2-3 часа, при соблюдении температурного режима +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав
Полимерная водная дисперсия, функциональные добавки, вода, биоцид.

Хранение и транспортировка
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять тару с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

Утилизация
Грунт не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару и жидкие остатки утилизировать в соответ-ствии с местным законодательством.


Глубоко проникает в основание


Для внутренних и наружных работ


Сокращает расход краски

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке ТУ-2316 – 002 – 71576152 – 2014

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
TRby Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр. адрес: 213206; РБ, г. Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7»

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше? www.bergauf.ru

Дополнительные сведения

Штрихкод	10 л	4610088382699
Дата обновления		Март 2025