bergauf

Wood Techno Aquatint

Декоративная лазурь для защиты древесины



Назначение и основные свойства

Полуматовая акриловая лазурь для защиты древесины подчеркивает природный рисунок, придает поверхности благородные оттенки ценных пород.
Защищает древесину от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы), УФ-излучения и атмосферных воздействий.
Образует эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур и влажности.
Срок службы покрытия до 7 лет, в комплексе с биозащитным грунтом Bergauf Wood Techno Aquaprim.
Без запаха, на водной основе.
Быстро сохнет.

Область применения

Предназначена для декоративной отделки и защиты деревянных фасадов, стен, дверей, окон, балок, перил, заборов, беседок.
Типы поверхностей для нанесения: цельный, профилированный и клееный брус, оцилиндрованное бревно, вагонка, блок-хаус и другие поверхности из пиленой, строганой и массивной древесины.
Для работ снаружи и внутри помещений.

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный, палисандр, светлый дуб, сосна, белый, венге, махагон, тик, орех, голубая ель
Плотность	1-1,1 кг/л
МДНВ	18-20%
Разбавитель	вода
Расход[1] на 1 слой	12-15 м²/л строганая древесина; 5-10 м²/л пиленая древесина
Рекомендованное количество слоев	1-2 слоя внутри помещений 2-3 слоя снаружи помещений
Время высыхания на отлип[2]	2 часа
Время высыхания межслойное[2]	2 часа
Температура воздуха и основания при применении	От +5°С до +30°С
Влажность древесины	не более 20%

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.
[2] При t (+20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Упаковка



Колеровка

Бесцветная лазурь может колероваться компьютерным (машинным) способом в ограниченную гамму оттенков по каталогам RAL, NCS.
Допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы лазури. Возможна ручная колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе.
Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку.
В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге.
Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.
Во избежание отличий в оттенке рекомендуется на одной визуальной плоскости использовать продукт одной производственной партии (номер партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной.

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений, воска, жира, смолы и старых лакокрасочных покрытий. Ранее покрытые другими составами поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и обеспылить. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать антисептическим средством для древесины.
Окрашиваемую поверхность предварительно обработать грунтом Bergauf Wood Techno Aquaprim, торцы пропитать до насыщения.

Порядок работы

Перед применением лазурь необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется также периодически перемешивать продукт во время работы. Влажность древесины не должна превышать 20%.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха и основания для выполнения работ от +5°С, при относительной влажности воздуха не более 80%.
Состав обильно наносится кистью, валиком или распылителем вдоль волокон древесины по всей длине обрабаты

ваемого материала. Необходимо очень тщательно обработать торцы окрашиваемой поверхности. Наносить в 1-2 слоя, при нанесении внутри помещений, в 2-3 слоя – при нанесении снаружи.
Интенсивность цвета покрытия зависит от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Для определения необходимой интенсивности цвета, сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
Рекомендуется использовать продукт одной партии выпуска. В случае использования разных партий, продукт необходимо перемешать в одной емкости.
Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси.
После окончания работ инструменты очистить водой.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза незамедлительно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

Состав

Акриловая дисперсия, пигменты, биоциды, функциональные добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять тару с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

Утилизация

Лазурь не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару и жидкие остатки утилизировать в соответствии с местным законодательством.



Высокая адгезия к гладким поверхностям



Защищает от плесени и грибков



Не требует грунтования

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке
ТУ - 20.30.11-001-71576152-2019

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru

Штрихкод бесцветная	0,9 л	4610088385140
Штрихкод бесцветная	1,8 л	4610088385157
Штрихкод бесцветная	9 л	4610088385164
Штрихкод палисандр	0,9 л	4610088385294
Штрихкод палисандр	1,8 л	4610088385300
Штрихкод палисандр	9 л	4610088385317
Штрихкод светлый дуб	0,9 л	4610088385324
Штрихкод светлый дуб	1,8 л	4610088385331
Штрихкод светлый дуб	9 л	4610088385348
Штрихкод сосна	0,9 л	4610088385355
Штрихкод сосна	1,8 л	4610088385362
Штрихкод сосна	9 л	4610088385379
Штрихкод белая	0,9 л	4610088385126
Штрихкод белая	1,8 л	4610088385119
Штрихкод белая	9 л	4610088385133
Штрихкод махагон	0,9 л	4610088385232
Штрихкод махагон	1,8 л	4610088385249
Штрихкод махагон	9 л	4610088385256
Штрихкод венге	0,9 л	4610088385171
Штрихкод венге	1,8 л	4610088385188
Штрихкод венге	9 л	4610088385195
Штрихкод тик	0,9 л	4610088385386
Штрихкод тик	1,8 л	4610088385393
Штрихкод тик	9 л	4610088385409
Штрихкод орех	0,9 л	4610088385263
Штрихкод орех	1,8 л	4610088385270
Штрихкод орех	9 л	4610088385287
Штрихкод голубая ель	0,9 л	4610088383016
Штрихкод голубая ель	1,8 л	4610088385201
Штрихкод голубая ель	9 л	4610088385218
Дата обновления		Апрель 2026