bergauf

Techno Primer Paint

Грунт-краска водно-дисперсионная для внутренних и наружных работ



Назначение и основные свойства

Белая укрывная грунт-краска предназначена для подготовки оснований перед окрашиванием, поклейкой обоев и нанесением других декоративных покрытий внутри и снаружи помещений.
Использование грунт-краски в качестве первого слоя в системе окрашивания устраняет контрастность подложки и сокращает расход краски до 34%*, особенно для насыщенных и ярких цветов.
Улучшает равномерность нанесения финишной краски без полос и пятен.
Выравнивает впитывающую способность основания.
Белый цвет грунт-краски является дополнительным маркером при проведении работ.
Паропроницаемая.
Блокирует рост плесени и грибков на поверхности.
Используется для устройства декоративно-защитного финишного слоя в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

*Ориентировочная экономия краски в базе С, заколерованной в насыщенный цвет, при применении грунт-краски составляет до 34% по сравнению с традиционной схемой из трех слоев краски без грунт-краски.

Область применения

Бетон, железобетон
Оштукатуренные и зашпатлёванные поверхности
Гипсовые, полимерные и цементные шпатлевки
Гипсокартон, гипсовые блоки
Материалы на основе древесины (МДФ, ДСП, ДВП) OSB-плиты.
Малярный флизелин, стеклохолст, старые окрашенные основания
Подходит для ручного и машинного нанесения

Допускается использовать в зданиях и сооружениях типов:
Тип А - жилые дома и общежития; здания и помещения организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; организации здравоохранения; дома инвалидов и престарелых; санатории; дома отдыха; закрытые спортивные сооружения; служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В.
Тип Б - предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы; магазины промтоварные; предприятия связи; предприятия бытового обслуживания; культурно-зрелищные и другие объекты; здания управления.
Тип В - промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения; склады; гаражи.

Упаковка



Технические характеристики

Цвет	Белый
Плотность	1,6-1,7 кг/л
Расход на 1 слой по ровной невпитывающей поверхности[1]	7-8 м²/л
Расход на 1 слой по неровной впитывающей поверхности[1]	5-6 м²/л
Время высыхания «на отлип»[2]	1 час
Время нанесения следующего слоя[2]	Не ранее чем через 2 часа
Кроющая способность DIN EN 13300	3 класс
Стойкость к влажному истиранию ГОСТ 32300/DIN EN 13300	3 класс
Проведение работ при температуре воздуха и основания	от +5°С до + 35°С
Температура эксплуатации	от -50°С до +70°С
Адгезия к бетону ГОСТ 28574	Не менее 1 МПа
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898	Не более 0,2 м²*ч*Па/мг
Группа горючести ГОСТ 30244	Г1 (слабогорючая)
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В1 (трудновоспламеняемая)
Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044	Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
Группа токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2 (умереннноопасная)
Группа горючести ГОСТ 30244	Г1 (слабогорючая)
МДНВ	Не менее 70%

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

[2] - при t (+20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Колеровка

Грунт-краска может колероваться компьютерным (машинным) способом в цвета, близкие к цветам RAL, NCS и других цветовых каталогов.
Допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы грунт-краски. Возможна ручная колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку.
В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге.
Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.
Во избежание отличий в оттенке рекомендуется на одной визуальной плоскости использовать продукт одной производственной партии (номер партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной.

Подготовка основания

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.
Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки.
Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.
Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления.
Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать грунтом глубокого проникновения Bergauf Techno Primer для повышения надежности покрытия и снижения расхода грунт-краски.

Порядок работы

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура основания для выполнения работ от +5°С, температура в помещении при нанесении краски от +5°С до +35°С, относительная влажность воздуха ниже 80%.
Рекомендуется использовать грунт-краску одной партии выпуска для исключения различий в оттенке.
Тщательно перемешать грунт-краску. Перемешивать необходимо широкой и плоской планкой либо строительным миксером на низких оборотах, осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха, в течение 1-3 минут. Не рекомендуется перемешивать материал встряхивая закрытую банку. После транспортировки и/или активного перемешивания при возникновении пузырьков воздуха, грунт-краске требуется отстояться до их исчезновения.
Наносить грунт-краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для грубых поверхностей, таких как фактурные штукатурки, кирпич, бетонные блоки, рельефные потолки рекомендуется использовать валики с длиной ворса 12-25 мм. Для шероховатых поверхностей, таких как шпатлевки, штукатурки, бетон, стеклохолст, малярный флизелин - с длиной ворса 8-12 мм. Для гладких, таких как гипсокартон, МДФ, ДСП, элементы архитектурного декора (наличники, молдинги, потолочные карнизы) - с длиной ворса до 6 мм.
Грунт- краска готова к применению. Для безвоздушного распыления допускается разбавление водой на 5-10%.
При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.
По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав

Полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, биоциды, вода.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять ведро с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке
ТУ- 20.30.11-001-71576152-2019

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru



Колеруется в светлые и пастельные цвета



Для внутренних и наружных работ



Блокирует рост плесени и грибков

Штрихкод	9 л/14.4 кг	4610088383214
Дата обновления		Март 2026 г