



BETON KONTAKT

СЦЕПЛЯЮЩАЯ (АДГЕЗИОННАЯ) АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ В ПАРЕ С

плитка
по плитке



декоративная
штукатурка



система
утепления фасадов



наливной
пол



штукатурка
и шпаклёвка



гипсокартон



Есть вопросы? Звоните!
Телефон горячей линии
8 800 200 09 89
(звонок бесплатный)
www.bergauf.ru





BETON KONTAKT

СЦЕПЛЯЮЩАЯ (АДГЕЗИОННАЯ)
АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- для предварительной обработки гладких маловпитывающих оснований
- увеличивает адгезию последующих отделочных материалов
- для внутренних и наружных работ

СОСТАВ

Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и кварцевого наполнителя различной фракции.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя, наносят кистью или валиком. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична.
После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30 С°. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.
Для версии «Зима» допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40 С°.

ФАСОВКА

Ведро 7 кг и 14 кг.

Параметры указаны на 01.02.2019 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ	
Штукатурка	
Наливные полы, стяжки	
Керамическая плитка	
Декоративные штукатурки	
ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон, газобетон, железобетон	
Штукатурка, шпаклёвка*	
Гипсокартон	
Окрашенная поверхность масляной или пентафталевой краской	
Старая керамическая плитка	
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

* Только для цементных шпаклёвок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Розовый
Вязущее	Акриловые полимеры
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход на 1 м ²	200-300 г
Высыхание**	5-6 часов
Проведение работ при температуре основания	от +5° до +25° С

** При нормальных условиях (температура окружающей среды 20° С, влажность 60%)