

НАЗНАЧЕНИЕ. Колерование красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, штукатурок и затирок на водной, масляной и других органических основах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Поверхность должна быть сухой, чистой и подготовленной к окраске в соответствии с инструкцией изготовителя колеруемого материала.

ПРИМЕНЕНИЕ. Работать при температуре не ниже +5°C.

1. Перед применением пасту колеровочную тщательно перемешать. **2.** Для получения равномерно окрашенного лакокрасочного материала (ЛКМ) необходимую порцию пасты добавить к небольшому количеству ЛКМ и тщательно перемешать, затем полученную смесь при постоянном перемешивании ввести в остальную часть ЛКМ и вновь перемешать до получения однородной по цвету массы. **3.** Пасты колеровочные универсальные вводят в готовые к применению ЛКМ, в том числе в базовые краски (база универсальная, база А) в количестве, не превышающем 5% от массы ЛКМ, и в базовые (база С) – не более 10%. **4.** При колеровании материалов предварительно необходимо сделать пробный выкрас для согласования цвета. Оттенок заколерованного материала может меняться в зависимости от качества и типа используемого материала (эмаль, масляная краска, водно-дисперсионная краска, лак и т.д.). **5.** При окрашивании большой площади поверхности необходимо заколеровать все требуемое количество ЛКМ в полном объеме для исключения разнооттеночности. **6.** Сразу после работы инструменты и тару очистить водой. Цветовая шкала на этикетке указана для использования с колером продукта «Praktik краска фасадная». Для других материалов оттенки и концентрация могут отличаться (подробнее в колерных картах). **Не использовать как самостоятельное красящее средство.**

СОСТАВ. Пигмент, многоатомный спирт, специальные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИЯ. Паста колеровочная пожаро- и взрывобезопасна и нетоксична. Для защиты кожи рук использовать перчатки, изготовленные из полимерных материалов (резиновые, латексные, полиизопреновые).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Пасту хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C, в месте, недоступном детям. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Пасты разрешается транспортировать в упаковке изготовителя всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и пр.), при температуре от -50 до +50°C. **Выдерживают 5 циклов замораживания.** В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняют свои свойства.

Аты - Bergauf эмбепал колерлік пастасы. Кеңілдік сақтау мерзімі - дайындалған күннен бастап 36 ай. Әнім ТШ 2316-001-49630959-02 талаптарына сәйкес келеді.

Әнім «Bergauf Стрoительные Технологии» ЖШҚ тапсырысы бойынша дайындалды.

Дайындаушы: «Новый дом» ЖШҚ, Ресей, Ижевск қ-сы, Салютoвская к-сі, 31, тел. 8 (3412) 46-47-00 Сапа жөніндегі барлық наразылықтарды «Bergauf Стрoительные Технологии» ЖШҚ мекенжайына: Ресей, Свердловск облысы, Екатеринбург қ., Шейнкман көш., 75-й жіберіңіз. vsepreteniit@bergauf.ru, +7-343-278-52-94.

Продукция произведена по заказу ООО «Bergauf Стрoительные Технологии»

Изготовитель: ООО «Новый дом», Россия, г. Ижевск, ул. Салютoвская, 31, тел. 8 (3412) 46-47-00

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Bergauf Стрoительные

Технологии», Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Шейнкмана, 75. vsepreteniit@bergauf.ru, +7-343-278-52-94

Требуется консультация? Тел.: 8-800-200-09-89, 8-10-800-2000 0989

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о продуктах больше? www.bergauf.ru



ОБЪЕМ – 0,1 Л

ТУ 2316-001-49630959-02

качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии

KZ